



DATABLAD

DAN DRYER® VARMLUFTSHÅNDTØRRER

med IR sensor, type AirTap til montering i væg, varenr. 372, rustfri stål med satinfinish

DAN DRYER AirTap har et stilrent, moderne design i rustfrit stål med satinfinish. Den intelligente temperaturstyring måler rumtemperaturen og tilpasser automatisk effekten på varmelegemet.

Sælges med 2 års garanti.




Anvendelse

DAN DRYER AirTap er en kraftig håndtørrer, som egner sig godt på steder med en høj besøgsfrekvens. Håndtørreren har automatisk sensor for berøringsfri betjening og er en hygiejnisk løsning til alle typer toiletrum. Håndtørrerens elegante slim-design sætter et moderne præg på rummet og passer til mange forskellige indretningsstile. Håndtørreren er velegnet til indbygning bag spejl i toiletrum og toiletkabiner.

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler og offentlige institutioner.

Tekniske data

Type AirTap, varenr.: 372	
Berøringsfri varmluftshåndtørrer med IR sensor	
Mål	H 50 x B 50 x L 220 mm
Materiale	Rustfri stål, satin finish
Tørretid	10-15 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I 
Totaleffekt	1000 W
Effekt, varmelegeme	100-500 W
Effekt, motor	500 W
Støjniveau	68,5-70,5 dB
Maks. luftkapacitet	84-101 m/sek.
Maks. luft-temperatur	57° C
Nettovægt	5,6 kg
Tæthedsgrad	IP35
Garanti	2 års garanti

Udbudstekst


Berøringsfri håndtørrer i rustfrit stål med satinfinish til montering i væg. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IP35, 230 V, 50/60 Hz, 1000 W, klasse I (til jordtilslutning). 68,5-70,5 dB. Nettovægt 5,6 kg.

Dimensioner

Tud: Ø50/Ø38 x L 200
Indbygningskasse: B 306 x D 151 x H193/220 mm

Standardfarver Rustfri stål, satinfinish

Godkendelse

 UL, CE, GS, BSMI, EMC, LVD, WEEE og RoHS

Aktivering

Infrarød sensor og elektronisk timer. Berøringsfri. Aktiveringsafstand justerbar 20 mm-30 mm. Stop efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

Motortype

Kommutatormotor med motor-kul. 22.000-29.000 omdrejninger/min.

Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret el-installatør.

DAN DRYER A/S