

# AE HÅNDTØRRER 261


IR sensor  
Robust og hærværkssikret  
5 års garanti



AE er en uhyre robust og hærværkssikret allround-håndtørrer. 5 års garanti på alle funktionsdele – også i tilfælde af hærværk.

## Tekniske data

Type	<b>AE HÅNDTØRRER</b> Prod. No.: 261  Varmluftshåndtørrer med IR sensor
Mål	H: 313 mm x B: 311 mm x D: 178 mm
Materiale	4 mm trykstøbt aluminium
Tørretid	Ca. 20-25 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
Totaleffekt	2360 W
Effekt, standby	0,8 W
Effekt, varmelegeme	2250 W
Effekt, motor	110 W
Støjniveau	62 dBA
Maks. luftmængde	72 l/sek.
Maks. luftkapacitet	20,5 m/sek.
Maks. lufttemperatur	65° C
Nettovægt	6,95 kg
Tæthedegrad	IP23
Udbudstekst	Berøringsfri håndtørrer med hvidmalet kabinet i 4 mm trykstøbt aluminium, infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid 20-25 sek. IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, klasse I (til jordtilslutning). 62 dBA. Nettovægt 6,95 kg. H: 313 mm x B: 311 mm x D: 178 mm



## Anvendelse

AE er velegnet til alle typer toiletter, der er tilgængelige for offentligheden. En stærk maskine, der kan holde til intensiv brug.

## Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

## Standardfarver

Hvidmalet RAL 9012, glans 80.  
Kan også leveres i alle RAL-farver.

## Motortype

Induktionsmotor uden kul med radialblæser. Forseglede kuglelejer. Fugtbeskyttet.

## Aktivering

Infrarød sensor og elektronisk timer. Berøringsfri. Mikroprocessor programmeret til start med 0,2 sek. Forsinkelse. Stop med 4 sek. Forsinkelse og efter 5 min. kontinuerlig kørsel.

## Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

## Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

## Godkendelse

