



Stainless Design varmluftshåndtørrer

TURBO 288




IR-sensor
Kraftfuld hurtigtørrer
5 års garanti

Stainless Design TURBO er en kraftfuld, berøringsfri håndtørrer. Stainless Design er en komplet produktserie til kommercielle toiletrum, hvor kvalitet og æstetik er vigtigt. Hele serien er fremstillet af holdbare kvalitetsmaterialer og har et unikt design med et smukt buet kabinet i børstet, rustfrit stål. Håndtørreren leveres med 5 års garanti på alle funktionsdele.

Anvendelse

TURBO er en kraftfuld håndtørrer, som er bedst egnet til opsætning på steder med en vis støjtolerance. Designet er skabt særligt til brug på offentlige toiletter, som kræver et næsten vedligeholdelsesfrit produkt, og hvor udstyret samtidig skal kunne modstå hyppig og ofte hårdhændet brug.

Tekniske data

	Stainless Design Produkt nr.: 288 Berøringsfri varmluftshåndtørrer med IR-sensor
Type	
Mål	H 420 x B 200 x D 198 mm
Materiale	1,5 mm børstet rustfrit stål, AISI 304
Tørretid	10-15 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I 
Totaleffekt	1600 W
Effekt, varmelegeme	450-900 W
Effekt, motor	350-700 W
Støjniveau	78 dBA
Max luftmængde	2,20 m ³ /min.
Maks. luftkapacitet	75-100 m/sek.
Maks. luft-temperatur	60° C
Nettovægt	6,9 kg
Tæthedsgrad	IP21

Udbudstekst

Berøringsfri håndtørrer med kabinet i 1,5 mm børstet, rustfrit stål. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IP21, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, klasse I (til jordtilslutning). 78 dBA. Nettovægt 6,9 kg.
H: 420mm, B: 200mm, D: 198mm.

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarve

Børstet, rustfrit stål.

Øvrige varianter

Kan leveres i alle RAL-farver.

Aktivering

Håndtørreren er udstyret med infrarød sensor og elektronisk timer for berøringsfri betjening. Justerbar aktiveringsafstand 51-330 mm. Stop efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

Motortype

Kommutatormotor med motorkul. 12.000 - 18.000 omdrejninger/min.

Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

Godkendelse

CE, RoHS, UKCA