



Varmluftshåndtørrer hands-in AD 253




IR-sensor
Hands-in
2 års garanti

Innovativ håndtørrer med keramisk plade, der absorberer det vand, der blæses af hænderne under håndtørring. Vandet fordamper løbende, og det smarte Anti-Drip-system gør, at man ikke behøver at bekymre sig om vandstænk på gulvet.

Anvendelse

Maskinen er velegnet til brug på alle offentligt tilgængelige toiletter. Vær opmærksom på, at en hands-in håndtørrer kræver regelmæssig vedligeholdelse af blandt andet filtre og motorkul.

Tekniske data

	DAN DRYER AD Produkt nr.: 253 Hands-in varmluftshåndtørrer med IR-sensorer
Type	
Mål	H 588 x B 322 x D 185 mm
Materiale	Antibakteriel ABS-plast
Filtersystem	Antibakterielt HEPA- og kulfilter
Tørretid	Ca. 30 sek.
Tilslutning	220-240 V, 50/60 Hz, Klasse I 
Totaleffekt	1200 W
Effekt, varmelegeme	Justerbar 300-450 W (on/off-mulighed)
Effekt, motor	Justerbar 400-750 W
Standby effekt	1 W
Støjniveau	65-78 dBA
Max luftmængde	1,5-2 m ³ /min.
Maks. luftkapacitet	65-100 m/sek.
Maks. luft-temperatur	20-45° C
Nettovægt	10,8 kg
Tæthedsgrad	IP23

Udbudstekst

Berøringsfri hands-in varmluftshåndtørrer med keramisk plade og Anti-Drip-system. Kabinet i hvid, antibakteriel ABS-plast. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: ca. 30 sek. IP23, 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1200 W, klasse I (til jordtilslutning). 65-78 dBA. Nettovægt 10,8 kg. H: 588 mm, B: 322 mm, D: 185 mm.

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarve

Hvid, RAL 9003 glans 75, + Cool Gray 5C.

Aktivering

Berøringsfri aktivering med infrarød sensor og elektronisk timer. Stop 1 sek. efter, at man har fjernet sine hænder eller efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

Motortype

Kommutatormotor med kulbørster. Max. 20.000 omdrejninger/min.

Beskyttelse

Termostat i både motor og varmelegeme. Desuden termosikring i varmelegeme.

Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

Godkendelse

CE

