



AirTap varmluftshåndtørrer 370

IR-sensor

Montering i bordplade

Rustfrit stål med satinfinish

2 års garanti



DAN DRYER AirTap har et stilrent, moderne design i rustfrit stål med satinfinish. Den intelligente temperaturstyring måler rumtemperaturen og tilpasser automatisk effekten på varmelegemet. DAN DRYER Taps er en komplet produktserie, som også indeholder sæbedispenser og vandhane i samme minimalistiske design til montering i væg eller bordplade.

Anvendelse

DAN DRYER AirTap er en kraftig indbygningshåndtørrer, som egner sig godt på steder med en høj besøgsfrekvens. Håndtørreren har et elegant slim-design, der passer til mange forskellige indretningsstile, og er velegnet til indbygning i toiletrum og toiletkabiner.

Tekniske data

	DAN DRYER AirTap
	Produktnr.: 370
	Berøringsfri håndtørrer med
Type	IR-sensor, indbygning
Mål tap	H 170 x Ø50/Ø38 x L 220 mm
Mål motor	H 203 x B 306 x L 150 mm
Materiale	Rustfrit stål, satinfinish
Tørretid	10-15 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I 
Totaleffekt	600-1000 W
Effekt, varmelegeme	100-500 W
Effekt, motor	500 W
Støjniveau	68,5-70,5 dBA
Maks. luftkapacitet	84-101 m/sek.
Maks. luft-temperatur	57° C
Nettovægt	6,0 kg
Tæthedsgrad	IP35

Udbudstekst

Berøringsfri indbygningshåndtørrer i rustfrit stål med satinfinish til montering i bordplade. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IP35, 230 V, 50/60 Hz, 1000 W, klasse I (til jordtilslutning). 68,5-70,5 dB. Nettovægt 6,0 kg. H 170 x Ø50/Ø38 x L 220 mm (tap), H 203 x B 306 x L 150 mm (motor).

Godkendelse

UL, CE, GS, BSMI, EMC, LVD, WEEE og RoHS



Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler og offentlige institutioner.

Standardfarve

Rustfrit stål, satinfinish.

Aktivering

Berøringsfri. Infrarød sensor og elektronisk timer. Aktiveringsafstand justerbar 20 mm-130 mm. Stop efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

Motortype

Kommutatormotor med motor-kul. 22.000-29.000 omdrejninger/min.

Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

Montering

Apparat til fastmontering på bord og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

