

# AirTap varmluftshåndtørrer 372

IR-sensor

Montering i væg

Rustfrit stål med satinfinish

2 års garanti



DAN DRYER AirTap har et stilrent, moderne design i rustfrit stål med satinfinish. Den intelligente temperaturstyring måler rumtemperaturen og tilpasser automatisk effekten på varmelegemet. til montering i væg eller bordplade. DAN DRYER Taps er en komplet produktserie, som også indeholder sæbedispenser og vandhane i samme minimalistiske design til montering i væg eller bordplade.

## Anvendelse

DAN DRYER AirTap er en kraftig indbygningshåndtørrer, som egner sig godt på steder med en høj besøgsfrekvens. Håndtørreren har automatisk sensor for berøringsfri betjening og er en hygiejnisk løsning til alle typer toiletrum. Håndtørreren er velegnet til indbygning bag spejl i toiletrum og toiletkabiner.

## Tekniske data

	DAN DRYER AirTap Produkt nr.: 372 Berøringsfri håndtørrer med IR-sensor, indbygning
Type	
Mål tap	Ø50/Ø38 x L 220 mm
Mål motor	H 203 x B 306 x L 150 mm
Materiale	300-320 mm
Tørretid	Rustfrit stål, satinfinish
Tilslutning	10-15 sek.
Totaleffekt	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
Effekt, varmelegeme	600-1000 W
Effekt, motor	100-500 W
Støjniveau	500 W
Maks. luftkapacitet	68,5-70,5 dBA
Maks. luft-temperatur	84-101 m/sek.
Nettovægt	57° C
Tæthedegrad	5,85 kg
Type	IP35

## Udbudstekst

Berøringsfri håndtørrer i rustfrit stål med satinfinish til montering i væg. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IP35, 230 V, 50/60 Hz, 1000 W, klasse I (til jordtilslutning). 68,5-70,5 dB. Nettovægt 5,85 kg. Ø50/Ø38 x L 220 mm (tap), H 203 x B 306 x L 150 mm (motor).

## Godkendelse

UL, CE, GS, BSMI, EMC, LVD, WEEE og RoHS



## Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler og offentlige institutioner.

## Standardfarve

Rustfrit stål, satinfinish.

## Aktivering

Berøringsfri. Infrarød sensor og elektronisk timer. Aktiveringsafstand justerbar 20 mm-30 mm. Stop efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

## Motortype

Kommutatormotor med motor-kul. 22.000-29.000 omdrejninger/min.

## Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

## Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

