



# BJÖRK varmluftshåndtørrer

## 3000/3002/3006



reddot award  
winner

**Kraftfuld håndtørrer**  
**IR-sensor og elektronisk timer**  
**5 års garanti**



DAN DRYER BJÖRK er en kraftfuld håndtørrer i prisvindende design, der med sine ubrudte linjer giver et slankt og nærmest svævende udtryk. Hurtigtørreren BJÖRK byder på et moderne, skandinavisk design og kan udstyres med topplade i 6 valgfrie farver. Håndtørreren kan desuden udstyres med et HEPA filter, som absorberer urenheder i luften og medvirker til at forøge håndtørrerens levetid.

### Anvendelse

DAN DRYER BJÖRK er en kraftfuld maskine og derfor bedst velegnet til opsætning på steder med en vis støjtolerance. Det elegante design passer til alle typer offentlige og private toiletrum.

### Tekniske data

	BJÖRK
	Produktnr.: 3000, 3002, 3006
Type	Varmluftshåndtørrer med IR-sensor
Mål	H 330 x B 205 X D 183 mm
Materiale	Pulverlakeret rustfrit stål
Tørretid	10-15 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I 
Totaleffekt	1600 W
Effekt, varmelegeme	450-900 W
Effekt, motor	350-700 W
Støjniveau	76 dBA
Maks. luftkapacitet	75-100 m/sek.
Maks. luft-temperatur	60° C
Nettovægt	5,7 kg
Tæthedsgrad	IPX1

### Udbudstekst

Berøringsfri håndtørrer med pulverlakeret rustfrit stål kabinet. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IPX1, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, klasse I (til jordtilslutning). 76 dBA.  
Nettovægt 5,7 kg. H: 330mm, B: 205mm, D: 183mm

### Godkendelse

CE, RoHS



### Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

### Standardfarver

Produktnr. 3000: RAL 9003, hvid, glans 60.  
Produktnr. 3002: RAL Classic standardfarver.  
Produktnr. 3006: RAL 9005, mat sort, glans 10.

### Topplade

Den selvklæbende topplade i højtrykslaminat fås i seks valgfrie designs.

### Aktivering

Infrarød sensor og elektronisk timer. Berøringsfri. Aktiveringsafstand justerbar fra 51 mm-330 mm. Stop efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

### Motortype

Kommutatormotor med motorkul. 12.000-18.000 omdrejninger/min.

### Beskyttelse


Termosikring i både motor og varmelegeme.

### Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.



Negro Ingo 3070



Bianco Male 3072



Birk 3076



Eastwood Lava 3081



Beton Natur 3082



Skiffer 3083