

Stainless Design varmluftshåndtørrer

AE 280/290/291

IR-sensor
Robust og hærværkssikret
5 års garanti




Stainless Design AE er en yderst robust og hærværkssikret all-round håndtørrer. Stainless Design er en komplet produktserie til kommercielle toiletrum, hvor kvalitet og æstetik er vigtigt. Hele serien er fremstillet af holdbare kvalitetsmaterialer og har et unikt design med et smukt buet kabinet i børstet, rustfrit stål. Håndtørreren leveres med 3 års garanti på alle funktionsdele. Håndtørreren leveres med 5 års garanti på funktionsdele – også i tilfælde af hærværk.

Anvendelse

Stainless Design AE er en stærk maskine, der kan holde til intensiv brug. Designet er skabt særligt til brug på offentlige toiletter, som kræver et næsten vedligeholdelsesfrit produkt, og hvor udstyret samtidig skal kunne modstå hyppig og ofte hårdhændet brug.

Tekniske data

	Stainless Design Produktnr.: 280, 290, 291 Berøringsfri varmluftshåndtørrer med IR-sensor.
Type	
Mål	H 380 x B 304 x D 180 mm
Materiale	1,5 mm børstet rustfrit stål, AISI 304
Tørretid	Ca. 20-25 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I 
Totaleffekt	2360 W
Effekt, varmelegeme	2250 W
Effekt, motor	110 W
Støjniveau	62 dBA
Max luftmængde	72 l/sek.
Maks. luftkapacitet	20,5 m/sek.
Maks. luft-temperatur	65° C
Nettovægt	7,65 kg
Tæthedsgrad	IP23

Udbudstekst

Berøringsfri håndtørrer med kabinet i 1,5 mm børstet, rustfrit stål, infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid 20-25 sek. IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, klasse I (til jordtilslutning). 62 dBA. Nettovægt 7,65 kg.
H: 380mm, B: 304mm, D: 180mm

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarve

Produktnr. 280: Børstet, rustfrit stål.
Produktnr. 290: Poleret, rustfrit stål.
Produktnr. 291: Pulverlakeret stål.

Aktivering

Håndtørreren er udstyret med infrarød sensor og elektronisk timer for berøringsfri betjening. Start med 0,2 sek. Forsinkelse. Stop med 4 sekunders forsinkelse og efter 5 minutters kontinuerlig kørsel.

Motortype

Induktionsmotor uden kul med radialblæser. Forseglede kuglelejer. Fugtbeskyttet.

Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

Godkendelse CE

