



# LOKI varmluftshåndtørrer

## 4000/4002/4004/4006

**Kraftfuld håndtørrer**  
**IR-sensor og elektronisk timer**  
**5 års garanti**




LOKI-varmlufthåndtørreren er en del af DAN DRYERs nyeste serie af sanitærprodukter. Produkterne er særligt kendetegnet ved det lange spor på frontpladen, som binder serien sammen og skaber harmoni, når LOKI-produkterne hænger side om side.

### Anvendelse

Serien er med sine rene linjer og smukke detaljer skabt til at matche vinduer, døre og flader i moderne arkitektur. Håndtørreren er kraftfuld og derfor bedst velegnet til opsætning på steder med en vis støjtolerance. Det elegante design passer til alle typer offentlige og private toiletrum.

### Tekniske data

	LOKI
	Produkt nr.: 4000, 4002, 4004, 4006
Type	Varmluftshåndtørrer med IR-sensor
Mål	H 300 x B 173 x D 102 mm
Materiale	Slebet/pulverlakeret rustfrit stål
Tørretid	10-15 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I 
Totaleffekt	1000 W
Støjniveau	69-76,6 dB @ 1 m
Maks. luftkapacitet	95-115 m/sek.
Nettovægt	5,0 kg
Tæthedsgrad	IP24

### Udbudstekst

Berøringsfri håndtørrer med børstet/pulverlakeret rustfrit stål kabinet. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: 10-15 sek. IP24, 230 V, 50/60 Hz, 840-1000 W, klasse I (til jordtilslutning). 69-76,6 dBA @ 1 m. Nettovægt 5,0 kg. H: 300 mm, B: 173 mm, D: 102 mm.

### Godkendelse

CE, WEEE, RoHS



### Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

### Standardfarver

Produkt nr. 4000: Børstet rustfrit stål.  
 Produkt nr. 4002: RAL 9003, hvid, glans 60.  
 Produkt nr. 4004: RAL 9005, mat sort, glans 10.  
 Produkt nr. 4006: RAL classic-standardfarver.

### Aktivering

Infrarød sensor og elektronisk timer. Berøringsfri. Aktiveringsafstand justerbar 172 mm ( $\pm 20$  mm). Stop efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

### Motortype

Kommutatormotor med motorkul. 16.000-29.000 omdrejninger/min.

### Beskyttelse

Termosikring i både motor og varmelegeme.

### Montering

Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.